

## Lenkrolle mit Anschraubplatte

sondermann@sonderroll.de  
www.sonderroll.de



- 50 - 100kg
- Durchmesser 50 - 150mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polyurethanrad, Präzisionskugellager

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	21L AUP 125 P05	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	125
<b>Tragkraft in kg:</b>	100	<b>Radbreite in mm:</b>	32
<b>Plattengröße in mm:</b>	95 x 70	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	75 x 50
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	11,00	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	40,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	160	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-40 : +80
<b>Norm:</b>	EN 12530	<b>Laufflächenhärte:</b>	Shore A 95
<b>EAN-Code:</b>	4250217311222	<b>Störkreisradius in mm:</b>	103,00

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- spurlos
- Präzisionskugellager

