



Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

sondermann@sonderroll.de
www.sonderroll.de

- 50 - 75kg
- Durchmesser 50 - 75mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Thermoplastisches Gummirad, Präzisionskugellager

Technische Daten

Bestellcode:	28N JPP 050 P03	Rad \varnothing in mm:	50
Tragkraft in kg:	50	Radbreite in mm:	19
Plattengröße in mm:	60 x 60	Schraubloch Abstand in mm:	48,0 / 38,0 x 48,0 / 38,0
Schraubloch \varnothing in mm:	6,30	Ausladung Rolle in mm:	25,00
Bauhöhe in mm:	70	Temperaturbereich C° min / max:	-20 : +60
Norm:	EN 12530	Laufflächenhärte:	Shore A 87
EAN-Code:	4250217340437	Störkreisradius in mm:	82,00

Gehäusebeschreibung

- Rostfreier Edelstahl
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager

