



Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

sondermann@sonderroll.de
www.sonderroll.de

- 100kg
- Durchmesser 100 - 150mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Thermoplastisches Gummirad,
Präzisionskugellager rostfrei

Technische Daten

Bestellcode:	28N JPC 150 P04	Rad \varnothing in mm:	150
Tragkraft in kg:	100	Radbreite in mm:	32
Plattengröße in mm:	77 x 67	Schraubloch Abstand in mm:	61,5 / 56,0 x 51,5 / 46,5
Schraubloch \varnothing in mm:	8,5	Ausladung Rolle in mm:	41,00
Bauhöhe in mm:	185	Temperaturbereich C° min / max:	-20 : +60
Norm:	EN 12530	Laufflächenhärte:	Shore A 87
EAN-Code:	4250217340505	Störkreisradius in mm:	132,00

Gehäusebeschreibung

- Rostfreier Edelstahl
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager rostfrei

