



Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller im Nachlauf

sondermann@sonderroll.de
www.sonderroll.de

- 700 - 1000kg
- Durchmesser 125 - 200mm
- Gehäuse aus verstärktem Stahlblech
- Polyamidrad, Präzisionskugellager

Technische Daten

Bestellcode:	32N OTP 125 P07	Rad \varnothing in mm:	125
Tragkraft in kg:	700	Radbreite in mm:	50
Plattengröße in mm:	135 x 110	Schraubloch Abstand in mm:	105 x 80 / 75
Schraubloch \varnothing in mm:	11,00	Ausladung Rolle in mm:	50,00
Bauhöhe in mm:	178	Temperaturbereich C° min / max:	-20 : +80
Norm:	EN 12532	Laufflächenhärte:	Shore D 78
EAN-Code:	4250217330377	Störkreisradius in mm:	162,00

Gehäusebeschreibung

- verstärktes Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit gehärtetem, zweifachem Kugelkranz und Abdichtung
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- schwere Ausführung
- Präzisionskugellager

