



## Doppel-Bockrolle mit Anschraubplatte

sondermann@sonderroll.de  
www.sonderroll.de

- 1200 - 3400kg
- Durchmesser 125 - 250mm
- Gehäuse in Stahlschweißkonstruktion
- Polyamidrad, Präzisionskugellager

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	43B OTP 200 P11	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	200
<b>Tragkraft in kg:</b>	2.400	<b>Radbreite in mm:</b>	2x 50
<b>Plattengröße in mm:</b>	200 x 160	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	170 / 160 x 130 / 120
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	13,00	<b>Bauhöhe in mm:</b>	270
<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-20 : +80	<b>Norm:</b>	EN 12532
<b>Laufflächenhärte:</b>	Shore D 78	<b>EAN-Code:</b>	4250217331862

### Gehäusebeschreibung

- Doppelrolle, Stahlschweißkonstruktion, verzinkt-chromatiert
- Radachse verschraubt

### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- schwere Ausführung
- Präzisionskugellager

