

## Doppel-Lenkrolle mit Radfeststeller

sondermann@sonderroll.de  
www.sonderroll.de



- 40 - 50kg
- Durchmesser 30 - 50mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyamidrad, Gleitlager
- harte Lauffläche für weiche Böden

### Technische Daten

|                               |                       |  |               |
|-------------------------------|-----------------------|--|---------------|
| <b>Bestellcode:</b>           | 10R OUI 050 A03-10 GS | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 50            |
|                               | RS                    |  |               |
| <b>Tragkraft in kg:</b>       | 50                    | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 2x 8          |
| <b>Ausladung Rolle in mm:</b> | 19,00                 | <b>Bauhöhe in mm:</b>                      | 54            |
| <b>Sackloch in mm:</b>        | 10                    | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>     | -10 : +40     |
| <b>Norm:</b>                  | EN 12528              | <b>EAN-Code:</b>                           | 4250217360572 |
| <b>Störkreisradius in mm:</b> | 66,00                 |  |               |

### Gehäusebeschreibung

- Gehäuse aus Polyamid
- Rückenlager Gleitlager

### Radbeschreibung

- Rad aus Polyamid
- Gleitlager ohne Distanzrohr

