

## Lenkrolle mit Rückenloch und Totalfeststeller

sondermann@sonderroll.de  
www.sonderroll.de



- 80 - 100kg
- Durchmesser 100 - 125mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Polypropylenrad, Gleitlager

### Technische Daten

|                               |                 |  |            |
|-------------------------------|-----------------|--|------------|
| <b>Bestellcode:</b>           | 21N OPO 100 P01 | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 100        |
| <b>Tragkraft in kg:</b>       | 80              | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 32         |
| <b>Ausladung Rolle in mm:</b> | 44,00           | <b>Bauhöhe in mm:</b>                      | 135        |
| <b>Rückenloch in mm:</b>      | 11              | <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>     | -20 : +60  |
| <b>Norm:</b>                  | EN 12530        | <b>Laufflächenhärte:</b>                   | Shore D 65 |
| <b>EAN-Code:</b>              | 4250217313752   | <b>Störkreisradius in mm:</b>              | 132,00     |

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Rad aus Polypropylen
- Gleitlager

