

## Bockrolle mit Anschraubplatte

sondermann@sonderroll.de  
www.sonderroll.de



- 100 - 400kg
- Durchmesser 80 - 200mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Polyurethanrad
- Rollenlager rostfrei (AUD)
- Präzisionskugellager rostfrei (AUC)

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	38B AUC 160 P07	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	160
<b>Tragkraft in kg:</b>	400	<b>Radbreite in mm:</b>	40
<b>Plattengröße in mm:</b>	140 x 110	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	105 x 80 / 75
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	11,00	<b>Bauhöhe in mm:</b>	200
<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-20 : +80	<b>Laufflächenhärte:</b>	Shore A 95

### Gehäusebeschreibung

- rostfreier Edelstahl
- Radachse verschraubt

### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Lauffläche aus Polyurethan
- Rollenlager rostfrei (AUD)
- Präzisionskugellager rostfrei (AUC)

