

Lenkrolle mit Anschraubplatte

sondermann@sonderroll.de
www.sonderroll.de



- 150 - 300kg
- Durchmesser 100 - 200mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Elastikgummirad (Rollsoft)
- Präzisionskugellager

Technische Daten

Bestellcode:	31L FUP 100 P06 RG	Rad \varnothing in mm:	100
Tragkraft in kg:	150	Radbreite in mm:	36
Plattengröße in mm:	105 x 80	Schraubloch Abstand in mm:	76 / 80 x 60
Schraubloch \varnothing in mm:	9,00	Ausladung Rolle in mm:	38,00
Bauhöhe in mm:	129	Temperaturbereich C° min / max:	-20 : +60
Norm:	EN12532	Laufflächenhärte:	Shore A 63
EAN-Code:	4250217323966	Störkreisradius in mm:	88,00

Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Schwenklagerschutz
- Radachse verschraubt



Radbeschreibung

- Radkörper aus Kunststoff
- Lauffläche aus Elastikgummi (Rollsoft)
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager

