

## Bockrolle mit Anschraubplatte

sondermann@sonderroll.de  
www.sonderroll.de



- 50 - 100kg
- Durchmesser 50 - 150mm
- Gehäuse aus Stahlblech
- Thermoplastisches Gummirad, Präzisionskugellager

### Technische Daten

|  |                 |  |                   |
|--|-----------------|--|-------------------|
| <b>Bestellcode:</b>                                | 21B JPP 075 P14 | <b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 75                |
| <b>Tragkraft in kg:</b>                            | 75              | <b>Radbreite in mm:</b>                    | 25                |
| <b>Plattengröße in mm:</b>                         | 67 x 60         | <b>Schraubloch Abstand in mm:</b>          | 48 / 40 x 48 / 40 |
| <b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b> | 6,30            | <b>Bauhöhe in mm:</b>                      | 100               |
| <b>Temperaturbereich C° min / max:</b>             | -20 : +60       | <b>Norm:</b>                               | EN 12530          |
| <b>Laufflächenhärte:</b>                           | Shore A 87      | <b>EAN-Code:</b>                           | 4250217310225     |

### Gehäusebeschreibung

- Stahlblech verzinkt-chromatiert
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Fadenschutz
- Präzisionskugellager

