



## Lenkrolle mit Anschraubplatte und Totalfeststeller

sondermann@sonderroll.de  
www.sonderroll.de

- 50 - 100kg
- Durchmesser 50 - 150mm
- Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Thermoplastisches Gummirad, Gleitlager

### Technische Daten

<b>Bestellcode:</b>	28N JPO 125 P05	<b>Rad <math>\varnothing</math> in mm:</b>	125
<b>Tragkraft in kg:</b>	100	<b>Radbreite in mm:</b>	32
<b>Plattengröße in mm:</b>	95 x 70	<b>Schraubloch Abstand in mm:</b>	75,0 x 50,0
<b>Schraubloch <math>\varnothing</math> in mm:</b>	11,00	<b>Ausladung Rolle in mm:</b>	42,00
<b>Bauhöhe in mm:</b>	160	<b>Temperaturbereich C° min / max:</b>	-20 : +60
<b>Norm:</b>	EN 12530	<b>Laufflächenhärte:</b>	Shore A 87
<b>EAN-Code:</b>	4250217340598	<b>Störkreisradius in mm:</b>	132,00

### Gehäusebeschreibung

- Rostfreier Edelstahl
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz
- Radachse verschraubt



### Radbeschreibung

- Radkörper aus Polypropylen
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Gleitlager

